

Nowości na rynku

Wyważarki firmy Hofmann



Firma Hofmann Megaplan rozpoczęła sprzedaży dwóch nowych wyważarek do kół z serii Megaspin: wyposażony w wyświetlacz model Megaspin 220 zastępuje wy-

ważarki 200-3 oraz 200-3S, a wariant Megaspin 220V z 17-calowym monitorem TFT jest następcą modelu 200-2V.

www.wimad.com.pl

DoIP NODE



Opracowany przez firmę Texa wielomarkowy adapter DoIP NODE umożliwia szybkie przeprowadzenie diagnozy DoIP (Diagnosis Over Internet

Protocol) pojazdów wyposażonych w interfejs komunikacyjny BUS Ethernet (architekturę tę konstruktorzy zaczęli już integrować z tradycyjną linią CAN-BUS).

Eksploracja DoIP NODE nie wiąże się z potrzebą wymiany całego oprzyrządowania, gdyż adapter stanowi uzupełnienie uprzednio posiadanego sprzętu marki Texa. Urządzenie o niewielkich rozmiarach (70 mm x 120 mm x 40 mm) wpinane jest pomiędzy tradycyjne złącze OBD a interfejs Navigator TXTs lub Navigator Nano S. Po podłączeniu adapter każdorazowo rozpoznaje, jaki protokół wykorzystuje dany samochód.

www.texapoland.pl

Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Klej Klebfix 2K

W ofercie firmy Würth Polska pojawił się o elastyczny, dwuskładnikowy klej błyskawiczny Klebfix 2K. Produkt ten dokładnie wypełnia szczeliny przy minimalnym poziomie skurczu oraz zapewnia niemal przezroczyste klejenie. Klebfix 2K wykazuje wysoką przyczepność początkową, łączenia zaś osiągają wytrzymałość do 75 kg/cm².

Klej nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników i jest odporny na benzynę oraz olej napędowy. W zależności od szerokości spoiny czas wiązania wynosi od 1 do 5 minut, a odporność temperaturowa po utwardzeniu mieści



się w zakresie od -20°C do +80°C. W opakowaniu znajduje się także strzykawka, dzięki czemu do nakładania kleju nie jest wymagane posiadanie pistoletu.

www.wurth.pl

Nowe produkty Denso



Oferta alternatorów firmy Denso powiększyła się o cztery pozycje. Nowe produkty mają 26 zastosowań w pojazdach marek Toyota oraz Lexus i zastępują 18 części OE,

m.in. w Toyocie Land Cruiser Prado z silnikiem Diesla, Toyocie RAV4 z silnikiem Diesla i Lexusie V6 z silnikiem benzynowym.

www.denso-am.pl

Nowe filtry CleanLine



FOT. MAHLE, SKV

Firma Mahle dostarcza na rynek wtórny nowe filtry z linii CleanLine. Opracowywane produkty mają chronić syste-

my wtrysku przed uszkodzeniami wynikającymi z użycia niskiej jakości paliwa i powstają z myślą o pojazdach użytkowych.

W 2020 roku do sprzedaży trafią dwa modele CleanLine: filtr jednostopniowy oddziela wodę i zanieczyszczenia w jednym procesie filtrowania, wariant dwustopniowy zaś usuwa najpierw zanieczyszczenia, a następnie separuje wodę. Produkty CleanLine zachowują stabilne parametry przez cały okres eksploatacji: skuteczność separowania wody wynosi 93% w przypadku nowego modelu i 70% po przejechaniu 30 000 kilometrów.

www.pl.mahle.com/pl

Nowości marki SKV



Firma SKV powiększyła swój asortyment o ponad sto produktów.

Wśród nowości znalazły się: czujniki poziomu oleju (2 referencje), czujnik temperatury spalin (1 referencja), linki skrzyni biegów

(18 referencji), odmy i separator oleju (22 referencje), podnośniki szyb (18 referencji), przewody turbiny (27 referencji), zaciski hamulca (15 referencji) i zamki centralne (5 referencji).

www.skv.pl

KONKURS!

Możesz wygrać jeden z trzech organizatorów do bagażnika samochodowego, ufundowanych przez firmę Valeo,

jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszysz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Dylemat: DKZ czy K4P”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl.

PYTANIA KONKURSOWE

I Gdzie w układzie DKZ umiejscowiony jest tłumik drgań skrętnych?

- ☐ a. w kole zamachowym
- ☐ b. w tarczy dociskowej
- ☐ c. w tarczy sprzęgła
- ☐ d. na łożysku wyciskowym

II Gdzie w układzie K4P umiejscowiony jest tłumik drgań skrętnych?

- ☐ a. w kole zamachowym
- ☐ b. w tarczy dociskowej
- ☐ c. w tarczy sprzęgła
- ☐ d. na łożysku wyciskowym

III Przy jakim zakresie obrotów występuje rezonans sprzęgła K4P?

- ☐ a. ok. 1000 obr./min
- ☐ b. ok. 1500 obr./min
- ☐ c. ok. 2000 obr./min
- ☐ d. ok. 3000 obr./min

IV Jaką temperaturę topnienia ma smar do kół dwumasowych?

- ☐ a. ok. 200°C
- ☐ b. ok. 300°C
- ☐ c. ok. 400°C
- ☐ d. ok. 500°C

V Kiedy zużyte sprzęgło DKZ warto wymienić na K4P?

.....

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu
 Dokładny adres
 Telefon e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Formularz elektroniczny
oraz regulamin konkursu
znajdują się na stronie:
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Prosimy
prześłać pocztą
lub faksem:
71 348 81 50

Autonaprawa

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

Autonaprawa

Valeo